

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Комплект: видеодомофон HDcom W715 и уличная камера KDM-6215G
Комплект видеодомофона "HDcom W-715" и уличной камеры "KDM-6215G" совмещает в себе функции домофона и системы видеонаблюдения.

Состав комплекта:

1. Домофон "HDcom W-715" + выз. панель × 1 шт.
2. Видеокамера «KDM-6215G» × 1 шт.
3. Кабель КСПВ 4х0.4 (15 метров) × 1 шт.
4. Кабель КСПВ 4х0.4 (10 метров) × 1 шт.
5. Разъем BNC (папа) × 1 шт.

Цена от 1 штуки
17 300 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Комплект: видеодомофон HDcom W715 и уличная камера KDM-6215G
Комплект видеодомофона "HDcom W-715" и уличной камеры "KDM-6215G" совмещает в себе функции домофона и системы видеонаблюдения.

Состав комплекта:

1. Домофон "HDcom W-715" + выз. панель × 1 шт.
2. Видеокамера «KDM-6215G» × 1 шт.
3. Кабель КСПВ 4х0.4 (15 метров) × 1 шт.
4. Кабель КСПВ 4х0.4 (10 метров) × 1 шт.
5. Разъем BNC (папа) × 1 шт.

Цена от 1 штуки
19 549 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-hdcom-w715-s-1-kameroy-kdm-6215g.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Состав комплекта

1. [Видеодомофон HDcom W-715 с записью](#) × 1 шт.



HDcom W-715 с диагональю экрана 7 дюймов изготовлен в компактном корпусе белого цвета. Домофон поддерживает подключение двух вызывных панелей и двух аналоговых камер видеонаблюдения. Поддерживается запись видео по движению или при нажатии кнопки вызова.

- **Дисплей с диагональю 7 дюймов**
- Запись фото/видео по движению
- Стальная антивандальная панель
- Компактный белый монитор
- Управление электрозамком

2. [Видеокамера KDM-6215G](#) × 1 шт.



Проводная уличная камера KDM-6215G со встроенной ИК-подсветкой дальностью до 40 метров. Камера имеет высокое разрешение 800 ТВЛ и регулируемый угол обзора. Камера может применяться в уличных условиях без опасения выхода из строя от попадания влаги или заморозков.

- **Разрешение 800 ТВЛ**
- ИК-подсветка до 40 метров
- Угол обзора 30-90 градусов
- Встроенное OSD меню
- Установка на улице

3. [Кабель соединительный "КСПВ 4×0.4" 15 метров](#) × 1 шт.



Кабель КСПВ 4×0.4 (15м) - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4х0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

4. [Кабель соединительный "КСПВ 4×0.4 \(10 метров\)"](#) × 1 шт.



Кабель КСПВ 4×0.4 (10м) - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4х0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

5. [Разъем BNC \(папа\)](#) × 1 шт.



Разъем BNC для соединительного кабеля

- **Цвет Разъема:** черный, зеленый
- **Функциональное назначение:** штекер
- **Применение:** видео-аудио
- **Способ монтажа:** на кабель
- **Способ крепления кабеля:** винтовой зажим

РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)

[Электромагнитный замок "Power Lock-400G"](#)



Комплект электромагнитного замка «Power

Lock-400G» подходит для установки как на металлические или пластиковые двери, так и на деревянные. Магнитное удерживание на открытие замка составляет до 300 килограмм. В состав комплекта входит планка-уголок для монтажа электромагнитного замка на любую плоскость.

- **Усилие магнита до 300 килограмм**
- **Считыватель электронных ключей**
- Питание замка 12 вольт
- Дверной доводчик
- Контроллер Z-5R

Электромагнитный замок "Anxing Lock Control"



Электромеханический замок "Anxing Lock Control" - это накладной замок, с возможностью открытия с помощью пластиковой карты, дистанционного пульта, обычного ключа либо с помощью домофона.

- **Открытие с помощью пластиковой карты**
- **Открытие с помощью дистанционного пульта**
- Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
- Максимальная толщина двери: 50 мм
- Тип установки: накладной
- Корпус: сталь

Модуль сопряжения MSK



Модуль сопряжения «MSK» - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70